



HP Sales Central

Impressora HP Laser 408dn (7UQ75A)

Ativo desde 30/09/2021

Especificações detalhadas

~3000 páginas com cartucho de toner preto (~15000 páginas com cartucho de toner preto somente no Brasil), ~30000 páginas com tambor de imagem preto

Acessórios

Bandeja de papel laser HP para 550 folhas 7YG00A, Kit de memória de expansão laser HP 512 5PJ81A

Alimentação

Fornecimento de energia incorporado

Alimentador de envelopes

Não

Amplitude Térmica de Armazenamento

-20 a 40 °C (-4 a 104 °F)

Amplitude Térmica de Armazenamento

-20 a 40° C

Área máxima de impressão

216 x 356 mm

Atualizações de drivers

O mais recente sistema operacional admitido e drivers de impressora disponíveis em <http://www.hp.com/go/support>

Aviso de copyright

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

Bandejas para papel, máximo

2 mais 1 bandeja para 50 folhas

Bandejas para papel, padrão

1 mais 1 bandeja para 50 folhas

Cabo incluso

Sem cabo USB; adquira o cabo USB separadamente para todas as regiões.

Capacidade de entrada

Até 300 folhas (Bandeja 1: até 50 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas)

Capacidade de entrada padrão(envelopes)

Até 5 envelopes

Capacidade de impressão móvel

Impressão em PrinterOn

Capacidade de saída

Até 150 folhas

Capacidade máxima de entrada (folhas)

Até 820 folhas (Bandeja 1: até 50 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas; Bandeja 3: até 520)

Capacidade máxima de saída (folhas)

Até 150 folhas

Capacidade sem fios

Não

Capacidade standard de saída (envelopes)

Até 5 envelopes

Capacidade standard de saída (transparências)

Nenhum/nenhuma

Capacidades de rede

Porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporada; Autenticação via 802.1X

Cartuchos para substituição, nota de rodapé

Rendimentos declarados em preto com base na norma ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, acesse <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. As páginas podem variar com base nas condições e uso de impressão do cliente.

Cartuchos substitutos

Cartucho de toner laser preto original HP 330A (~ 5.000 páginas) W1330A; Cartucho de toner laser preto de alto rendimento original HP 330X (~15.000 páginas) W1330X; Cartucho de toner laser original HP Contract (~15.000 páginas) W1330XC; Tambor de imagem laser preto original HP 332A (~30.000 páginas) W1332A; Tambor de imagem laser preto original HP Contract (~30.000 páginas) W1332AC

Ciclo de trabalho (mensal, A4)

Até 100.000 páginas

Ciclo de trabalho (mensal, carta)

Até 100.000 páginas

Código UNSPSC

43212105

Com certificação Energy Star

Sim

Compatibilidade eletromagnética

EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, CFR 47 Parte 15, Subparte B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Edição 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012, CNS 13438 (outras aprovações da EMC conforme exigido pelos países individualmente.)

Compatível com Mac

Não

Conectividade, padrão

Porta USB 2.0 de alta velocidade; Porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrada

Consumo de energia

563 watts (imprimindo), 40 watts (pronta), 0,81 watt (suspensão), 0,100 watt (desligamento automático), 0,300 watt (desligada)

Conteúdo da caixa

Cartucho de toner HP LaserJet preto original (~15000 páginas); Tambor de imagem (~30.000 páginas); Cabo de alimentação; Cabo de fax; Cartão de garantia; Folha de errata; Folheto de suporte; guia de configuração; Folheto regulamentar

Cores de impressão

Não
Dimensões com embalagem 450 x 450 x 404 mm
Dimensões de palete (L x P x A) (EMEA) 912 x 912 x 2.430 mm; (AMS) 912 x 912 x 2.026 mm; (APJ) 912 x 912 x 2.140 mm
Dimensões do palete (EMEA) 35.91 x 35.91 x 95.67 in; (AMS) 35.91 x 35.91 x 79.76 in; (APJ) 35.91 x 35.91 x 84.25 in
Dimensões máximas (L x P x A) 14,41 x 17,41 x 16 polegadas
Dimensões máximas (L x P x A) 366 x 442,2 x 406,2 mm
Dimensões mínimas (L x P x A) 366 x 365,6 x 262,5 mm
Dispositivo de armazenamento e suporte à impressão direta impressão USB
Eficiência de energia Blue Angel RAL-UZ 205
Em conformidade com Blue Angel Sim, Blue Angel RAL-UZ 205
Emissão de poder acústico (pronto) Inaudível
Emissões de potência acústica 7,0 B(A) (imprimindo a 40 ppm)
Especificações do produto com nomes longos HP Laser 408dn - Impressão: Até 42 ppm em preto; Até 1200 x 1200 dpi preto; Ciclo de tarefas de até 100.000 páginas por mês; 128 MB de RAM; 1 porta USB
Expansão de memória Expansível até 512 MB através de um slot DIMM ddr3 de 206 pinos
Folheto de Especificações, foto 1 Publication photos/7UQ75A.jpg
Fontes e tipos de caracteres Fonte PCL: PCL1~PCL60, Fonte:símbolo PCL (ROMAN8,DESKTOP,ISOL1,ISOL2,ISOL5,ISOL6,MCTEXT,MATH8,MSPUBL,PIFONT,PSMATH,PSTEXT,VNINTL,VNMATH,VNUS,WIN30,WINL1,WINL2,WINL5,WINBAOLT,SYMBOL,WINGDING,LEGAL,ISO4,ISO6,ISO11,ISO15,ISO17,ISO21,ISO60,ISO69,PC775,PC1004,PC8,PC8DN,PC850,PC852 GREEK,OCR-A,OCR-B,PC-858,ISOL9), EPSON/IBM (SANSERIF,ROMAN)
Foto (foto de produto, jpg, 70 x 100) Printing and Digital Imaging/CB515A_70x100.jpg
Funcionalidades de software inteligente de impressora Frente e verso automático, impressão N por página, intercalação, marcas d'água, modo de economia de toner, aceita vários tipos e tamanhos de papel
Funções Impressão
Gama de temperaturas de funcionamento 15 a 32 °C
Gama de temperaturas de funcionamento 59 a 90 °F
Gama de temperaturas de funcionamento recomendada 17,5 a 25 °C
Gama de temperaturas de funcionamento recomendada 17,5 a 25°C
Garantia Um ano de garantia limitada para serviço no local; Suporte padrão no horário comercial; Suporte por telefone padrão em dias úteis
Gestão da impressora Nível de reconhecimento do HP Web Jetadmin
Gramatura da mídia (bandeja 1) 60 a 220 g/m²
Gramatura da mídia (bandeja 2) 60 a 163 g/m²
Gramatura da mídia (bandeja 3) 60 a 163 g/m²
Gramatura de mídia recomendada (duplex) 60 a 120 g/m²
Gramatura de mídia recomendada (duplex) 7,26 a 14,51 kg
Idiomas de impressão PCL5, PCLXL, PS, PCL6
Impressão frente e verso Automática (standard)
Informação adicional sobre a HP http://www.hp.com
Informação adicional sobre a HP nos países hp.com
Intervalo de umidade para funcionamento 10 a 80% RH
Intervalo de umidade para funcionamento 30 a 70% RH
Isenção legal da imagem A imagem do produto pode ser diferente do produto atual
Logotipo de tecnologia, impressão 1 Publication logos/AMS_EnergyStar.jpg
Logotipo de tecnologia, impressão 2 Publication logos/AMS_windows_10.jpg
Manuseio de entrada de papel, opcional Papel com 520 folhas opcional x 1 (520 folhas de 80g/m², 550 folhas de 75g/m²)
Manuseio de entrada de papel, padrão Bandeja de entrada para 250 folhas, bandeja de uso geral para 50 folhas, impressão automática em frente e verso
Manuseio de saída de papel, opcional

Nenhum/nenhuma
Manuseio de saída de papel, padrão Bandeja de saída para 150 folhas
Margem direita (A4) 4.23 mm
Margem esquerda (A4) 4.23 mm
Margem inferior (A4) 4.23 mm
Margem superior (A4) 4.23 mm
Memória, máxima 512 MB
Memória, padrão 256 MB
Monitor LCD, 2 linhas
Nota da dimensão (imperial) Without trays and covers not extended
Nota de dimensões (métrico) Tampas não estendidas e sem bandejas
Nota de peso (métrico) Com cartucho de toner e unidade de tambor
Nota de rodapé das especificações técnicas [1] A velocidade de saída da primeira página varia de acordo com fatores, incluindo, mas não se limitando à complexidade do documento, o ambiente do usuário e a metodologia de medição.
Nota de rodapé de consumo de energia Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Tal poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto.
Nota de rodapé sobre o rendimento de páginas Rendimento aproximado. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, acesse http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies . As páginas podem variar com base nas condições e uso de impressão do cliente.
Nota sobre ciclo de trabalho O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados.
Nota sobre peso (imperial) With Toner cartridge and Drum unit
Nota sobre poder acústico -
Nota sobre volume mensal de páginas recomendado HP recomenda que o número de páginas impressas por mês esteja dentro da categoria estabelecida para o ótimo desempenho do dispositivo, baseado em fatores tais como os intervalos de substituição de suprimentos e a vida do dispositivo em um período de garantia estendido.
Número da nota de rodapé da primeira página a sair [1]
Número de caixas de cartão por camada de pallet 4
Número de camadas na pallet 6 (EMEA), 5 (AMS), 5 (APJ)
Número de cartuchos de impressão 1 cartucho de toner (preto), 1 tambor de imagem (preto)
Número de consumo típico elétrico (TEC) 1,826 kWh/semana (BA), 0,585 kWh/semana (ES)
Número de publicação de folheto de especificações 4AA7-6914ENL
Número de usuários 3-10 Usuários
Número RMN SEOLA-1804-00
Número UPC (696) 194441257304; (AC8) 194441257328; (ACQ) 194441257267; (AKV) 194441257311; (BGJ) 194441257335
Números de tarifa (ABT) 8443321010; (ABY) 8443321010; (ACQ) 8443321010; (B19) 8443321010; (BAZ) 8443321010; (B13) 8443321010; (696) 8443321010; (AKV) 8443321010; (AC8) 8443321010; (BGJ) 8443321010; (A62) 8443321010
Painel de controle LCD de 2 linhas; Teclado com 10 teclas; 8 botões (Liga/Desliga, Cancelar, Folha de configuração, Economia de energia, Tecla de navegação, Voltar, Menu, OK); Luzes indicadores de LED (Alimentação, Status)
País de origem Feito na China
Peso 10,09 kg
Peso 22.4 lb
Peso com embalagem 12,28 kg
Peso com embalagem 27.07 lb
Peso da paleta 294,72 kg (EMEA), 245,6 kg (AMS), 255,6 kg (APJ)
Peso da paleta 649.75 lb (EMEA), 541.46 lb (AMS), 563.5 lb (APJ)
Peso de mídia, admitido Bandeja 1: 60 a 220 g/m²; Bandeja 2: 60 a 163 g/m²; Duplex: 60 a 120 g/m²
Protocolos de rede, admitidos TCP/IP, IPv4, IPv6; Imprimir: Modo direto de porta TCP-IP 9100, LPD, impressão IPP Discovery: SLP, Bonjour, Descoberta de serviços da web, UPnP; Configuração de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Link sem monitoramento de estado local e via roteador, com monitoramento de estado via DHCPv6); Gerenciamento: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP

Qualidade de impressão preto (normal)

Até 1200 x 1200 dpi

Qualidade de impressão preto (ótima)

Até 1200 x 1200 dpi

Quantidade por palete

24 (EMEA), 20 (AMS), 20 (APJ)

Recursos principais

Impressão frente e verso

Requisitos mínimos do sistema

Unidade de CD-ROM ou DVD ou conexão com a Internet; USB dedicada ou conexão de rede ou conexão sem fio; 200 MB de espaço em disco rígido; (Para requisitos de hardware do SO, acesse microsoft.com) para Windows

Requisitos mínimos do sistema para Macintosh

N/D

Resolução de impressão em preto (linhas finas)

Até 1200 x 1200 dpi

Saída da primeira página em preto (A4, modo de suspensão)

Velocidade máxima 18 seg.

Saída da primeira página em preto (A4, pronta)

Até 6,5 segundos

Saída da primeira página em preto (letter, pronta)

Em até 8,2 segundos

Saída da primeira página em preto (letter, suspensão)

Velocidade máxima 16 seg.

Segurança

EC 60950-1: 2005 +A1: 2009 +A2 2013 (Internacional); EN 60950-1: 2006 +A11: 2009 +A1: 2010 +A12: 2011 +A2: 2013 (UE); IEC/EN 60825-1: 2014 (Produto Laser Classe 1); EN 62479: 2010/IEC 62749: 2010; Diretiva de baixa tensão 2006/95/EC com o símbolo CE (Europa); Certificado GS (Alemanha, Europa); Listado para UL/cUL e UC CoC (EUA/Canadá); CAN/CSA C22.2 nº 60950-1-07 2ª Ed. 2014-10; Conformidade com os padrões de segurança de Laser CFR 21 1002.10 e 1002.11, exceto para desvios conforme a Notificação de Laser nº 50, datada de 24 de junho de 2007; outras aprovações de segurança conforme exigido pelos países individualmente

Sensor automático de papel

Não

Sistema operacional (nota suportada)

Windows 7 ou superior

Sistemas operacionais compatíveis

Windows 7 (32/64 bits), Windows 2008 Server R2, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Windows 2012 Server, Windows 2016

Sistemas operacionais de rede compatíveis

Windows 7 (32/64 bits), Windows 2008 Server R2, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Windows 2012 Server, Windows 2016

Slots de memória

DIMM DDR3, 1 slot, 206 pinos

Software incluído

Instalador comum, V3 controlador de impressão com Lite SM

Software para download

V3 Controlador de impressão com SM Lite

SureSupply suportado

Não

Tamanho do suporte físico, bandeja 1

A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), ofício 2, envelope (DL, C5, C6)

Tamanho do suporte físico, bandeja 2

A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício

Tamanho do suporte físico, bandeja 3

A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício

Tamanhos de mídia padrão (duplex)

A4

Tamanhos de mídia standard (duplex, imperial)

Carta; Ofício; Folio; Ofício (8,5 x 13 pol.)

Tamanhos de mídia suportados

Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício, Envelope (DL, C5, C6); Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício; Bandeja 3: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício

Tamanhos de mídia suportados, chave

A4

Tamanhos de mídia suportados, chave

Carta; Ofício

Tamanhos de mídia, personalizados

Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 98 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja 3: 98 x 148 a 216 x 356 mm

Tecnologia

Laser

Tecnologia de impressão

Laser

Tecnologia de resolução

Normal (600 x 600 dpi), alta resolução (1200 x 1200 dpi)

Tempo de aquecimento

50 seg

Tipo de fonte de alimentação

Fonte de alimentação interna (integrada) para uma fonte de 110 ou 220 Vca

Tipo de suportes e capacidade, bandeja 1

Folhas: 50; envelopes: 5

Tipo de suportes e capacidade, bandeja 3

Folhas: 520 (520 folhas de 80 g/m², 550 folhas de 75 g/m²)

Tipo de suportes e capacidade, tabuleiro 2

Folhas: 250

Tipos de mídias

Simples, grosso, fino, algodão, colorido, pré-impresso, reciclado, etiquetas, papel cartão, sulfite, arquivo, envelope

Usuário de destino e volume de impressão

Para equipes de até 10 usuários; Imprime até 3.500 páginas/mês

Velocidade de impressão

Velocidade de impressão até 42 ppm (preto)

Velocidade de impressão em preto e branco (Retrato, A5)

Até 11 ppm

Velocidade de impressão frente e verso (A4)

Até 17 ppm

Velocidade de impressão frente e verso (letter)

Até 18 ppm

Velocidade de impressão preto (normal, A4)

Até 40 ppm

Velocidade de impressão preto (normal, carta)

Até 42 ppm

Velocidade do processador

600 MHz

Volume mensal de páginas recomendado

1.500 a 3.500

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nada deve ser considerado como garantia adicional. A HP não será responsável por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.