

## Fita Empacotamento SK270

## Produto

SK270

## Cor

Transparente e marrom

## Aplicação

- Empacotamentos leves
- Fechamento manual de caixas de papelão
- Emendas
- Lacração de embalagens e pacotes.

**OBS:** Uso não recomendado em polietileno.

## Manuseio

Manusear o produto com cuidado, a fim de evitar danos ao material, principalmente em suas laterais, que possam prejudicar ou impossibilitar seu uso.

## Descrição

Fita Adesiva de filme de polipropileno

**Substrato:** Filme de polipropileno biorientado (BOPP)**Adesivo:** Acrílico água

## Dados Técnicos

PROPRIEDADE	VALOR CARACTERÍSTICO	METODOLOGIA
Adesão à Placa de Aço – 180° (gf/cm)	200 - 220	PSTC 101-A
Alongamento à Ruptura (%)	mín. 130	PSTC-131
Espessura Total (mm)	0,036 a 0,038	PSTC-133
Resistência à Tração (kgf/cm)	mín. 2,800	PSTC-131
Tack Inicial (RBT) (cm)	máx. 2,5	PSTC-6

## Embalagem

Pacotes em filme de polietileno, dispostos em caixas de papelão.

## Armazenagem

- Embalagem original
- Local limpo e seco
- Protegido do calor e intempéries
- Recomenda-se: 25° C e 50% de umidade relativa.

## Validade

Se armazenado nas condições recomendadas: 5 anos.