

FICHA TÉCNICA ITEM 9.6 Conversor SDI/HDMI Bidirecional / Decimator MD-LX



Item: Conversor SDI/HDMI Bidirecional

Modelo Ofertado: Decimator MD-LX

Item do Edital	Requisito	Especificação do Equipamento Ofertado	Atendimento
9.6.1	Conversor SDI/HDMI Bidirecional	Conversão bidirecional HDMI ↔ SDI	Atende
9.6.2	Conversão de vídeo SDI-BNC para HDMI e HDMI para SDI	Conversão simultânea nos dois sentidos	Atende
9.6.3	Cartucho autônomo	Operação independente sem bastidor	Atende
9.6.4	Dimensões máximas 10 x 10 x 3,5 cm	Dimensões inferiores ao limite exigido	Atende

Item do Edital	Requisito	Especificação do Equipamento Ofertado	Atendimento
9.6.5	Conversão 3G/HD/SD-SDI	Compatível com sinais 3G, HD e SD-SDI	Atende
9.6.6	Entrada SDI BNC e HDMI Tipo A	Possui ambas as entradas	Atende
9.6.7	Saída SDI BNC e HDMI Tipo A	Possui ambas as saídas	Atende
9.6.8	SMPTE 259M, 292M, 296M e 424M	Compatível com todos os padrões exigidos	Atende
9.6.9	1080p, 1080i, 720p, NTSC e PAL	Compatível com todos os formatos exigidos	Atende
9.6.10	Acessórios para utilização imediata	Fonte de alimentação e acessórios inclusos	Atende
9.6.11	Manual em português ou inglês	Manual disponível em inglês	Atende

Declaração de Atendimento

Declaramos que o equipamento ofertado Decimator MD-LX ou equivalente técnico superior atende integralmente às exigências do Subitem 9.6 do Termo de Referência, possuindo conversão bidirecional simultânea HDMI/SDI, compatibilidade com os padrões SMPTE exigidos, suporte aos formatos de vídeo especificados e fornecimento de todos os acessórios necessários para sua imediata utilização.