

Dados Técnicos

Aprovações: CE, FCC, RohS

Conectores: HDMI2.0 macho em ambas as extremidades

Qualidade Conectores: Banhado a ouro e liga de zinco

Largura Conector HDMI: 20 mm

Especificações de vídeo: HDMI 2.0 / HDCP 2.2

Resolução: 4K@60Hz (4:4:4), 3D, 1080p, 1080i, 720p, 480p

Resolução de vídeo (máx.): 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)

Profundidade de Cor (máx.): 30/36/48 bits Cor profunda: 48 bits

Pixel Clock: 600 Mhz

Largura de Banda: 18 Gbps

Tipo de cabo: Design híbrido de Fibra / Cobre

Núcleo de fibra: OM3 multimodo de 50 microns

Jaqueta: Low Smoke Zero Halogen (LZ0H)

Diâmetro externo: 4mm

Tensão de Tração: 5kg

MTBF: 144.717.800 horas

Temperatura de Operação: 0° a 70° C (32° a 158° F)

Temperatura de Armazenamento: 10° a 70° C (14° a 158° F)

Umidade Operacional: 10% a 85% UR, sem condensação;

Umidade de Armazenamento: 5% a 89% UR, sem condensação

Consumo de energia: 250 MW

Tamanho: 70metros

*Deve ser instalado na direção correta: Plugue "Fonte" para conectar dispositivos HDMI Out (Blu-ray player, STBox, Xbox one etc.); Plugue "Display" para conectar seus dispositivos de exibição HDMI (TV, projetor, monitor, etc.).

**Cabos de Fibra Óptica não podem ser torcidos ou dobrados pois poderão romper ou se danificarem.

