

SELP18110G

Exportar PDF

Onde comprar

Visão geral Funcionalidades Especificações Recursos Produtos compat

Fale conosco

Onde comprar



Galeria

SELP18110G

Exportar PDF

Onde comprar

Visão geral Funcionalidades Especificações Recursos Produtos compat

Visão geral

Zoom potente com Super 35/APS-C para filmes 4K

O zoom de 18 a 110 mm* cobre a variedade usada mais frequentemente para filmes com Super 35/APS-C com abertura máxima F4 constante. A performance óptica da Lente G oferece uma qualidade de imagem ideal para todo tipo de produção 4K, desde a periferia da imagem. O design SMO da Sony minimiza o deslocamento da imagem graças à operação da lentem, enquanto o controle de zoom de alto nível e o foco refinado adicionam uma performance geral profissional.

*Distância focal 27-165 equivalente a 35 mm (APS-C)

Para produções profissionais com Super 35/APS-C

Um zoom avançado de 18 a 110 mm para filmagem com Super 35/APS-C, com abertura máxima F4 constante. A óptica da lente G oferece a alta resolução ideal para produção 4K.

O SMO supre as demandas de profissionais de cinema

O design e a construção do SMO (Smooth Motion Optics) original da Sony minimizam breathing, mudança de eixo e desvios de foco, enquanto asseguram uma operação suave e silenciosa.

Controle de zoom versátil e de alto nível

O zoom avançado uniforme mais zoom manual mecânico sem lags. Zoom preciso sem ficar além ou aquém. Direção de anel de zoom removível, zoom avançado lento e uniforme e muito mais.

Tamanho e peso ideais para cenas de ação

Um design leve e compacto torna essa lente ideal para situações que exigem mobilidade para manusear a câmera portátil em ação.

Funcionalidades

Para produções profissionais com Super 35/APS-C

Essa lente de zoom motorizado oferece a melhor performance em aplicações de filmagem Super 35/APS-C, começando por um ângulo de visão amplo de 18 mm e se estendendo por um impressionante intervalo de zoom de 6,1x com abertura máxima F4 constante. A performance óptica da Lente G oferece uma qualidade de imagem ideal para 4K por todo o intervalo de zoom, desde a periferia da imagem.

SELP18110G

Exportar PDF

Onde comprar

Visão geral Funcionalidades Especificações Recursos Produtos compat

pode ser alcançado com precisão sem ficar além ou aquém. A direção do anel de zoom pode ser mudada facilmente sempre que necessário, há suporte para zoom motorizado de baixa velocidade e o mecanismo de zoom interno assegura que o comprimento da lente permaneça constante.

Operação e recursos de foco refinados

O anel de foco desliza para alternar entre o foco manual e o automático, de modo que a mudança pode ser feita sem quebras ou alterações na postura da filmagem. Um mecanismo de foco de campo de 0,8 mm está integrado diretamente na lente, proporcionando compatibilidade direta com acessórios de foco padrão.

SteadyShot óptico

A estabilização de imagem integrada SteadyShot óptico ajuda a manter as imagens capturadas estáveis e sem desfoque em uma ampla variedade de condições de filmagem. Isso pode ser uma imensa vantagem ao filmar em condições de pouca luz, minimizando a necessidade de ampliar a ISO e a possibilidade de introduzir algum ruído, bem como de ficar se movendo com a câmera.

Tamanho e peso ideais para cenas de ação

O design leve e compacto contribui para o tipo de mobilidade demandada pela captação de filmes de ação. O tamanho compacto e o peso baixo também podem ser uma vantagem quando são usadas suspensões cardan e outros tipos de suporte.

Confiável em condições desafiadoras

Um design vedado e resistente a poeira e umidade fornece proteção adicional e garante uma operação confiável em ambientes desafiadores. Capture com confiança em condições de chuva leve ou de vento.*

* Não há garantia de que seja 100% à prova de poeira e umidade.

Especificações

Expandir tudo



Recolher tudo



Especificações da lente



Montagem da lente
Montagem E da Sony

SELP18110G

Exportar PDF

Onde comprar

- Visão geral
- Funcionalidades
- Especificações
- Recursos
- Produtos compat

Angulo de visao (APS-C)

76°-14°30'

Abertura máxima (F)

4

Abertura mínima (F)

22

Número de lâmina de abertura

7

Abertura circular

Sim

Distância de foco mínima (m)

Distância de foto mínima (pés)

0,4 (W) - 0,95 m (T) (AF/MF); 0,95 m (Full MF) (1,31 pés (W) - 3,12 pés (T) (AF/MF); 3,12 pés (Full MF))

Taxa de ampliação máxima (x)

0,122

Diâmetro do filtro (mm)

95

Estabilização de imagem (SteadyShot)

Sim

Sistema de zoom

Manual e motorizado

Tipo de capa

Forma quadrada, tipo baioneta

Dimensões diâm. x comprimento (mm)

Dimensões diâm. x comprimento (pol.)

110 x 167,5 mm

(4-3/8 x 6-5/8 pol.)

Peso (aprox.) (g)

Peso (aprox.) (oz.)

1105 g (sem montagem em tripé)

(39 oz) (sem montagem em tripé)

Acessórios fornecidos

