

ANTURA CtP Plate Cleaner

Instruções de trabalho

Limpador de chapas indicado para todos os tipos de chapas gravadas em CtPs.

ANTURA CtP Plate Cleaner, nosso limpador geral de chapas de emulsão suave e de última geração para todos CtP. Remove tinta e fornece dessensibilização durante paradas curtas de impressão. Disponível em 6x1.

Informações gerais

Características Principais

- Adequado para todas as tecnologias CtP.
- Limpador de chapas com alta solvência de tinta.
- Ponto de fulgor alto.
- Remove velatura, oxidação e marcas de arranhões leves.
- Viscosidade otimizada para uma aplicação mais fácil.
- Melhora a receptividade da imagem à tinta.
- Melhora as propriedades hidrofílicas da área sem imagem.
- Emulsão estável.
- Oferece proteção durante as paradas de impressão.

Instruções de Uso

- Agite bem antes de usar.
- Aplique diretamente na superfície da chapa usando uma esponja úmida ou pano, limpe aplicando pressão suficiente para remover qualquer tinta.
- Lave com água ou solução de fonte antes de reiniciar a impressão ou armazenar as chapas para garantir melhores resultados.
- Antura CtP Plate Cleaner não deve ser deixado na área da imagem por período prolongado sem limpar.

Validade

- 18 meses

Armazenamento

- Armazene em temperatura ambiente, área seca e bem ventilada.
- Mantenha longe do calor e da luz solar direta.
- Mantenha os recipientes fechados.

Informações para pedido



- Art. código 6 x 1 L: P909N

Resíduos



- Coletar, sempre. Não descartar no sistema de esgoto.
- Enviar para centros de descarte autorizados.
- Seguir as regulamentações locais e nacionais.

Segurança



- Leia a Ficha de Dados de Segurança ([FDS](#)) antes de utilizar este produto.
- Nossos produtos estão em conformidade com as diretrizes de controle legalmente prescritas, por exemplo, REACH, ISO 9001. Trabalhamos em parceria com os principais fabricantes de impressoras offset, incluindo Manroland, Heidelberg e KBA. Onde aplicável, a ECO3 oferece químicos auxiliares para o sistema de impressão que estão em conformidade com o grau de exigência das indústrias alimentícias (em acordo com a FOGRA) Clique [aqui](#) para obter mais informações sobre nossa política de SSMA

Dedicado para

Chapas

- Azura TU
- Avatar T-CF
- Avatar T-ZP
- Eclipse
- Energy Elite
- N95-VCF
- Adamas

Tintas

- Oxidativa
- Rotativa Jornal (Coldset)
- Rotativa Comercial (Heatset)
- LPC
- Elertonic Beam

Uso

- Manual

Propriedades

Aparência	• Emulsão branca
Ponto de inflamação	• 61°C
Densidade	• 0,950 Kg/L
Viscosidade	• 1740,0 mPas
Acidez (25°C)	• 2,20 pH
Solvência de tinta	• Forte
Componentes voláteis	• 20,5