



MAGALHÃES MÓVEIS LTDA



Proposta N° 0337/2026

Ao
SENADO FEDERAL
COORDENAÇÃO DE PROCESSAMENTO EXTERNO DE LICITAÇÕES
Brasília- DF

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 90078/2026 - CONTRATAÇÃO - 214/2026
Abertura. DATA: 08/09/2026 - HORÁRIO DE BRASÍLIA: 09:30 HORAS

Prezados Senhores:

Pela presente levamos ao conhecimento de V.Sas. nossa proposta para fornecimento do material abaixo especificado.

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/CADEIRA	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
01	1020	APOIO DE CABEÇA Clip interno e externo de fixação do apoio de cabeça fabricado em poliamida 6.0 com 30% de reforço de fibra de vidro. Suporte de sustentação do apoio de cabeça fabricado em poliamida 6.0 com 30% de reforço de fibra de vidro, com 5 posições de regulagem de altura totalizando 40 mm de curso fixado no conjunto de fixação de suporte do apoio de cabeça por encaixe. A regulagem é feita pelo usuário de forma automática sem o uso de botões ou gatilhos. Carenagem do apoio de cabeça fabricado em polipropileno copolímero injetado no suporte sustentação do apoio de cabeça. Estrutura do apoio de cabeça fabricado em polipropileno copolímero injetado fixado na carenagem do apoio por sistema de encaixe. Espuma expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC. Revestimento em couro ecológico a base de polivinílico com gramatura entre 600/700 g/m² e 1,3 mm de espessura. ENCOSTO Encosto com estrutura de sustentação injetada em poliamida 6.0 com 30% de fibra de vidro. Estrutura com curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Revestimento do encosto em Tela 100% Poliéster com gramatura de 435 g/m² fixada na estrutura de sustentação através de encaixe por meio de perfil. Suporte do encosto fabricado em aço estrutural com 6,35 mm de espessura, que permite 7 posições de regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 70 mm de curso recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. A fixação do	R\$ 1.859,00	R\$ 1.896.180,00



MAGALHÃES MÓVEIS LTDA

	suporte do encosto na estrutura do encosto é feita com parafusos máquina Phillips Cabeça Panela para plástico na bitola 5 mm fixado diretamente na estrutura do encosto e no suporte do encosto. A fixação do conjunto encosto e suporte de fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados. APOIO LOMBAR Apoio lombar injetado em poliamida 6.0 com regulagem de altura montado sobre suporte de regulagem injetado em poliamida 6.0 totalizando 40 mm de curso. Medindo; Apoio lombar: 210 mm x 70 mm ASSENTO Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC com densidade de 50 a 55 kg/m³ e 70 mm de espessura média montada sem uso de cola no sobre assento injetado em polipropileno copolímero. Possui regulagem de profundidade fabricado em chapa de aço com 4,75 mm de espessura com 6 estágios de regulagem e curso de 50 mm montado através de encaixe na carenagem do assento. O acionamento é feito por gatilho injetado em poliamida 6.0 integrado à plataforma de regulagem do assento. A fixação do mecanismo na chapa de regulagem de profundidade é feito por parafuso sextavado 8.8 na bitola M8 e em furo roscado na chapa de regulagem na bitola M8 passo 1,25 mm Assento com estrutura monobloco confeccionada em polipropileno copolímero injetado de alta resistência, funcionando como elemento estrutural e de acabamento. A fixação do sobre assento na estrutura do assento. Revestimento do assento em couro ecológico a base de polivinílico com gramatura entre 600/700 g/m² e 1,3 mm de espessura. Travessa de reforço e fixação dos braços fabricada em chapa de aço estrutural com 4,75 mm de espessura, transversal de um lado do assento ao outro, largura de 48 mm e comprimento de 37 cm, para servir como reforço da estrutura e fixação dos apoia braços. BRAÇOS Apoia braços medindo 245 mm de comprimento x 70 mm de largura e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, estrutura vertical em formato de "L" fabricada em		
--	---	--	--



MAGALHÃES MÓVEIS LTDA

	chapa de aço estrutural com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada na cor preta, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6 instalado na lateral externa, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de “L” possui 2 furos oblongos, regulagem horizontal por manípulo com curso de 30 mm em cada braço. A fixação dos braços feita no suporte de reforço em chapa de aço com 4,75 mm de espessura, injetado internamente a concha do assento e fixação do braço é feita com parafusos com trava mecânica e manípulo para regulagem abertura lateral. MECANISMO Mecanismo do tipo Sincron divididos em 4 estágios de regulagem de inclinação do assento e encosto e travamento em qualquer um dos estágios, dotado de sistema anti-impacto que libera o encosto com aplicação de leve pressão das costas do usuário evitando impactos indesejados, ou relax livre flutuação. Possui ajuste de tensão da mola por manípulo frontal. Possui alavanca de comando independente para a regulagem de inclinação do encosto/assento e para a regulagem da altura do assento. Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse. COLUNA Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira com acionamento por mola à gás DIN EN 16955 com 115 mm de curso nominal. Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás. Coluna com acabamento na cor preta. BASE Base, giratória desmontável com aranha injetada em poliamida 6.6 com reforço de 30% de fibra de vidro de 5 hastes para poltrona, dotada de reforço estrutura continuo em formato de “X” internamente as hastes o raio mínimo de 700mm, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 65 mm		
--	--	--	--



MAGALHÃES MÓVEIS LTDA

	de diâmetro, esfera metálica inserida na estrutura, com banda de rolagem em poliuretano. Montagem do rodízio na base é feito através de pino fabricado em aço SAE 1010/1020 com diâmetro de 11 mm com anel elástico em aço que possibilita a montagem direta sem utilização de buchas de adaptação. ACABAMENTOS Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nano cerâmico bi metálico por spray, executado em linha continua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES: Altura Total da Cadeira: 1410 mm Extensão Vertical do Encosto. 560 mm Largura do Encosto. 449 mm Regulagem inclinação do Encosto. 26° Profundidade da Superfície do Assento. 470 mm Largura do Assento. 495 mm Profundidade do assento. 430 mm a 480 mm Espessura Frontal do Assento. 70 mm Comprimento Apoia Braço. 245 mm Largura do Apoia Braço 70 mm Altura do Apoia Braço. 200 – 270 mm Altura do Apoio de Cabeça. 165 mm Largura do Apoio de Cabeça: 335 mm Modelo: YON 47201 Sincron Marca Cavaletti - Fabricação Nacional.		
--	--	--	--



MAGALHÃES MÓVEIS LTDA

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da Abertura;
- Prazo de entrega: Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos
- Local de entrega: Brasília-DF
- Pagamento: Conforme edital
- Nosso CNPJ-MF 02.925.815/0001-07
- Dados Bancários: Banco Itaú Agência: 6557 Conta: 32261-4
- Garantia: 10 (dez) anos contra eventuais defeitos de fabricação.
- Assistência técnica permanente.
- Declaramos que nos preços ofertados todos os custos decorrentes da contratação, tais como: transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação dos fornecimentos na forma prevista neste Edital.
- Declaramos conhecer e aceitar integralmente todas as condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos.

Atenciosamente;

Brasília/DF, 16 de setembro de 2026.

MAGALHÃES E MAGALHÃES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

Manoel Magalhães - Sócio Administrador.