

PLUG SILICONE



CA: 51772

Validade: 07/12/2029

Classificação Fiscal: 401590000

Norma: ABNT NBR 16076:2020 - B

Aprovado Para: Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, anexos I e II, conforme a tabela de atenuação do produto.

Vida útil: Após aberta a embalagem, a vida útil máxima deste protetor é de 4 meses, considerando-se o uso contínuo em uma jornada média de trabalho de 8 horas; podendo diminuir devido às condições do ambiente de trabalho e da higienização/cuidados pelo usuário.

Descrição: Protetor auditivo de inserção de silicone com três flanges cônicas macias, em tamanho único, atóxico e antialérgico, sustentação com cordão de tecido.

Plugs disponíveis nas cores laranja, verde e bicolor. Acompanha caixinha plástica de armazenamento e bula de uso. Atenuação de 13 dB NRRsf.

Atenção: As dimensões e os pesos estão sujeitos a pequenas alterações em razão das características do material e processo.

Este protetor auditivo deverá ser antecipadamente substituído por sofrer influência do ambiente e da atividade do trabalho, mesmo que não tenha atingido sua vida útil máxima. A substituição deve ser feita sempre que se apresentar deformação, quebra, rasgo, endurecido ou com alteração em sua forma, dimensão, cor ou maciez original, etc. Qualquer irritação ou alergia, deve cessar o uso do equipamento, e consultar o técnico de segurança de trabalho da empresa, ou o responsável pela saúde qualificado.

Prazo de validade: Indeterminado.

Marcação: Empresa e CA marcados indelével no talo do plug; lote e data de fabricação na caixinha plástica

Manutenção e armazenamento: Produto deve ser armazenado após o uso, sempre em sua embalagem individual, e a mesma deve estar alocada em um ambiente arejado e limpo, produto deve ser limpo com água e sabão neutro, sem o uso de produtos químicos, seque-os à sombra, o mesmo deve ser transportado em sua embalagem própria, em boas condições.

PROTETOR AURICULAR

SILICONE
SILICONE
SILICONE

Tabela de Atenuação

Frequencia(Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	20	21	24	21	25	0	26	0	32	13 dB
Desvio Padrão:	6	6	6	4	5	0	7	0	8	0



Embalagem Unitária:

Embalagem de caixinha plástica contendo 01 par de plugs.

Peso Aproximado:

6gr (par de plugs e caixinha plástica).

Modo de Uso:



Segure o protetor pela haste.



Passe a mão por trás da cabeça e puxe o topo da orelha para cima e abra a boca, para melhor abertura do canal auditivo.



Insira profundamente o protetor auditivo até a última flange encostar na entrada do canal auditivo.



Protetor corretamente inserido.